

MONTAGEVOORSCHRIFT

Café Bar 932

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Café Bar apparaat. Met dit koffieapparaat kunt u snel en eenvoudig op elk gewenst moment van de dag een kopje verse koffie maken. Ook espresso, cappuccino, Wiener melange, café au lait en cacao staan met één druk op de knop voor u klaar.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die -vóór de plaatsing van de koffieapparatuur- door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet volgens de tekening op de achterzijde klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Ook de informatie over de Brita waterfilter staat op de achterzijde. Want met gezuiverd water ontstaat de ideale basis voor het lekkerste kopje koffie. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van uw Café Bar apparaat.



BRITA
Purity C 300

BRITA
Purity C 150



Montagevoorschrift Café Bar 932

Afmetingen

	gesloten	open
hoogte	68 cm	93 cm
breedte	25 cm	40 cm
diepte	53 cm	62 cm

Inbouwafmetingen

	gesloten	open
hoogte	68 cm	93 cm
breedte	28 cm	43 cm
diepte	58 cm	67 cm

Afmetingen onderkast

hoogte	87 cm
breedte	38 cm
diepte	61 cm


Afmetingen BRITA waterfilter

	hoogte	doorsnede
Purity C 150	43 cm	14 cm
Purity C 300	49 cm	14 cm

Plaatsing

Een geschikte plaats voor het koffieapparaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn. Let op dat er ook aan de bovenkant voldoende ruimte is om het bovendeksel te openen i.v.m. het bijvullen van de containers.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur hier niet hoger komt dan 45° C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij inbouw van de Café Bar 932 dient de



Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.

beschikbare breedte 43 cm te zijn i.v.m. de naar links scharnierende deur en de servicesleutel op rechterzijde van de deur. De hoogte moet 93 cm zijn in verband met het opklappen van de bovendeksel voor het vullen van de ingrediënten. De diepte dient 67 cm te zijn in verband met de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet. Tevens dient u rekening te houden met de opgegeven ruimte voor de Brita waterfilter. Indien u heeft gekozen voor de uitvoering met een watertank, dient u bij de hoogte rekening te houden met een extra 12 cm voor de in te bouwen tank.

- Bij montage aan de wand of plaatsing op de Café Bar onderkast bedraagt de maximale hoek waarbij uw Café Bar nog mag worden gebruikt 10°.
- Tenslotte is het uit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij de toiletten te plaatsen.

- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankenapparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door de VEWIN te Rijswijk (Z.H.).

Aansluiting

De Café Bar 932 wordt afgeleverd met ca. 1,5 meter snoer met een DIN49441/CEE7 16 A (250 V wisselstroom) 2-pens Schuko-stijl stekker gegoten aan een 16 A kabel. Voor de wateraansluiting naar de Café Bar worden ca. 1,5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd. De terugslagklep, de waterkraan en de Brita waterfilter worden door de monteur gemonteerd. Door middel van de flexibele slang worden vervolgens de Café Bar en de Brita waterfilter aangesloten op de waterleiding.

Technische gegevens

- De Café Bar 932 voldoet aan alle richtlijnen, die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering.
- Elektrische aansluiting: 230 V ~ 50 Hz - 3,6 KVA randaarde
- Maximaal verbruik: ca. 2,3 kilowatt
- Benodigde waterdruk: 1,5-8 bar dynamisch
- Aansluiting: 3/4 inch BSP op het inlaatventiel.
- Gewicht: 23 kg

Wilt u meer informatie, belt u dan onze technische dienst in Nederland, rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer 0031 (0)183 64 13 83.

Nederland: tel. 0183 641 200
www.cafebar.nl • koffie@cafebar.nl

België: tel. 03/313.79.27
www.cafebar.be • koffie@cafebar.be